



Nuestro compromiso es la madera de alta calidad

MISSION OF INVEG

Somos una empresa manufacturera de madera de balsa, que cuenta con mano de obra calificada, exportamos y aprovisionamos madera de calidad a grandes industrias del mundo dedicadas a la energía renovable.



VISION OF INVEG

Ser una empresa líder en el mercado internacional atendiendo a diversas organizaciones, empresas o gobiernos que estén comprometidos con el cambio climático para nuestra sociedad en general porque queremos contribuir a alcanzar la meta de reducir el dióxido de carbono al año 2030.









Inveg Cía. Ltda.
Industria Maderera - Desde 1994





Densidad de la madera de balsa

Inveg ofrece diferentes densidades para satisfacer las necesidades de todos los clientes. Existen las siguientes densidades:

1. Ultra Liviana (120 – 140 kg/m³)
2. Liviana (135 – 176 kg/m³)
3. Semi – liviana (135 – 186 kg/m³)
4. Regular (135 – 196 kg/m³)
5. Pesada (135 – 250 kg/m³)

Note:

Los rangos de densidad se pueden ajustar según la solicitud de cada cliente.





Productos de madera de balsa

Inveg cuenta con la mejor calidad y variedad de madera de balsa, que se caracteriza por ser ligera y flexible. Existen diferentes productos:

1. Listones de madera seca no procesada
2. Listones de madera de balsa procesados
3. Bloques de balsa no encolados
4. Bloques de balsa encolados
5. Paneles rígidos de balsa



Listones de madera seca no procesado

- Este producto se puede entregar despuntado o no despuntado según las necesidades del cliente.
- La madera tiene un tiempo de secado de 8 a 10 días
- El secado es garantizado con una humedad del 10%
- Estas piezas se agrupan según su grosor y longitud.
- Su única variación está en el ancho
- Longitud mínima 6 pulgadas
- Longitud máxima 48 pulgadas





Listones procesados de madera de balsa

- Este producto es despuntado y cepillado en todos los lados.
- Todas las piezas se entregan limpias y sin defectos.
- La madera tiene un tiempo de secado de 8 a 10 días.
- El secado está garantizado con un porcentaje de humedad del 10%.
- Los listones son trozos de madera que están sueltos.
- Estas piezas se agrupan según su grosor y longitud.
- Su única variación está en el ancho.
- Longitud mínima 6 pulgadas
- Longitud máxima 25 pulgadas





Bloques de balsa no encolados

Este producto se caracteriza por ser ensamblado en forma de bloque sin utilizar pegamento y existen varias longitudes de bloques de madera.

La forma del bloque está formada por listones de madera de la siguiente manera:

- Las longitudes de las laminas son las mismas en cada bloque o grupo.
- El espesor de los listones es el mismo según la fila del bloque.
- Los anchos de los listones son variables en cada fila y columna.

Las dimensiones del bloque de madera sin pegar son:

- Altura estándar de 49,25 pulgadas
- Ancho estándar de 25,25 pulgadas

El ensamblado del bloque:

Para mantener la estabilidad y fijación de los listones en el bloque se utilizan flejes de plástico.







Bloques de balsa encolados

El bloque de madera de balsa encolado pasa por un riguroso proceso de transformación.

Se ensambla en forma de bloque sin utilizar pegamento para una revisión previa al proceso de pegado.

Una vez aprobada su revisión, pasa al área de encolado y prensado. Las laminas se encolan por todos sus lados dentro de la prensa hasta que recuperan la forma del bloque preestablecido.

Una vez adherido el pegamento, la prensa se presiona por todos sus lados para lograr una perfecta compresión, unión y sellado de las laminas. La compresión se mantiene durante un tiempo determinado para evitar que el bloque se abra.

Su compresión se mantiene durante un tiempo determinado para evitar aperturas del bloque.



El bloque de madera de balsa encolado se compone de listones de la siguiente manera:

- Las longitudes de los listones son las mismas en cada bloque.
- El espesor de los listones es el mismo según la fila del bloque.
- Los anchos de los listones son variables en cada fila y en cada columna.

Las dimensiones del bloque de madera de balsa encolado son:

- Altura estándar de 48,75 pulgadas
- Ancho estándar 24,75 pulgadas

El ensamblado del bloque:

- Se utiliza acetato de polivinilo, que es un adhesivo o pegamento de alto rendimiento especialmente diseñado para la industria de la madera.

















Paneles rígidos de madera de balsa

- Producto de alta calidad, obtenido a partir del laminado de bloques de madera de balsa encolados.
- Cada pieza se llama panel.
- Su corte se realiza con maquinaria especial.
- Este producto se entrega lijado y escuadrado.
- Los espesores son variables según requerimientos del cliente
- Longitud estándar 48 pulgadas
- Ancho estándar 24 pulgadas



Entregas

Inveg entrega sus productos según las necesidades de cada cliente. Las rutas disponibles son:

- Aéreo
- Marítimo
- Terrestre

Incoterms

Inveg tiene disponibles los siguientes Incoterms para todas las negociaciones para satisfacer las necesidades y facilidades de nuestros clientes:

- Ex – Work (EXW)
- Free On Board (FOB)
- Cost Insurance and Freight (CIF)



Garantía

Todos nuestros productos cumplen con lo siguiente:

- 10% - 12% Control de humedad
- Se entrega al cliente como evidencia los informes de humedad del producto, Lista de Empaque (Pre-embarque), Certificados Fitosanitarios, Certificados de Origen y fotos del envío.
- Cada cliente puede enviar un representante para inspeccionar la mercancía a exportar antes o durante el envío. De no contar con un representante, puede contratar los servicios de una empresa en Ecuador certificada por su revisión e imparcialidad.





Business Contact Information

Número de identificación (Ruc):	1791166418001
Nombre de la compañía:	Industrias Vega – Inveg Cía. Ltda.
Nombre comercial:	Inveg
País:	Ecuador
Provincia / Ciudad:	Santo Domingo de los Tsáchilas/ Santo Domingo
Dirección de negocio:	Av. Del cooperativismo km. 2 y margen izquierdo
Instagram:	inveg_93
Celular de contacto phone:	(+593) 992034832
Correo:	inveg93@yahoo.com

